

Presenti su Mercato Elettronico della P.A.

web: www.elgaitalia.com - socio CEI 05085 - Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): **AD 010**

P.IVA 01868240464 - Cod. Fisc. GLL FNC 53P02 L833R - Iscr. C.C.I.A.A. Lucca n°177644

Magazzino - Officina - Tel./Fax. +39 0584 617951 - via Mincio n° 67 - 55043 Lido di Camaiore (LU)

S.T. Cassa trasporto pala AB205

Robusta struttura realizzata in multistrato di betulla a sette strati incrociati ed incollaggio fenolico spessore 9 mm $\pm 10\%$, esternamente con lastra a disegno stampato antigraffio di colore nero spessore 10 mm $\pm 10\%$. con incollatura, assemblaggio fra le parti in legno ed i profili con chiodatura..



immagine indicativa

Angolare di assemblaggio dei pannelli di tipo singolo da 34x34 mm in alluminio. Giunzione tra base e coperchio realizzata con profilo in alluminio a bocca di lupo e dente lungo per legno con spessore di 10 mm. per legno da 5x14 mm.

Paraspigoli del tipo bombato con spessore della lamiera zincata di 2 mm.

Interno a legno verniciato nero con prodotti a base di acqua.

Costruzione a pozzetto, coperchio estraibile.

Cantonalini in acciaio, fissati tramite rivetti, che permettono la sovrapposibilità delle casse. Tutti i componenti metallici sono trattati resistenti all'ossidazione.

Dotata di:

n° 2 prese per circolazione aria.

n° 4 selle composte di due pezzi con sagoma della pala realizzate in multistrato di legno rivestite in neoprene da 10 mm sulla base e sul coperchio.

n° 8 chiusure (4 x lato lungo) a farfalla grande con blocco di ribaltamento in ferro zincato, con la parte più grande fissata sulla base e l'altra sul coperchio. dotate di predisposizione per lucchetto di chiusura non compreso.

n° 12 maniglie (5 x lato lungo + 1 x lato corto) da 107 x 160 mm con impugnatura in gomma ad incasso con molla di ritorno. fissate mediante rivetti, per il trasporto e la movimentazione, contropiastra interna di rinforzo.

n° 6 ganci di sollevamento del tipo a scomparsa con piastra di sicurezza interna, fissati lateralmente sulla base della case, con dadi e bulloni in acciaio della portata di kg 2500 cad.

n° 5 tacchi in legno verniciato nero con prodotti a base di acqua altezza 10 cm per la movimentazione con carrello elevatore o transpallet.

Completa di targa P/n e n° matricola e targa con stemma di corpo

Dimensioni esterne indicative del case 690 cm x 30 cm x h 72 cm.

Peso stimato 200 kg.

P/n. FCA-ELPC6900300720