

Distributore elettrico CEE P17 32A 400V 3P+N+T IP44



Contenitore, colore nero, in poliammide ad altissima resistenza agli urti, estremamente leggero, dimensioni estremamente compatte 197mm largh. x 197mm lungh. x 200mm h. per consentire un semplice immagazzinamento nel più piccolo volume possibile, la tecnologia costruttiva consente, l'impilabilità con i piedi che funzionano da fermi e grazie a componenti standard con composizioni ad incastro, la sostituzione di componenti eventualmente deteriorati ed il montaggio di altri in tempi ridotti, componenti di protezione, segnalazione, comando e controllo montati sotto sportellino trasparente in policarbonato ad altissima resistenza meccanica, antinvecchiante, stabilizzato all'ultravioletto, viti di chiusura della struttura in acciaio inox. Il quadro è completo di una maniglia per il trasporto e l'aggancio anche questa in acciaio inox e di piedini di sostegno e distanziamento dal piano di appoggio Grado di protezione IP44.

Alimentazione:

n°1 Spina fissa CEE P17 32A 400V 3P + N + T 6h IP44

Protezione, comando, controllo e segnalazione:

n°1 Sezionatore generale 4P 32A

n°3 Interruttori automatici magnetotermici differenziali 1+N 32A Sensibilità 0,03A.

Distribuzione:

n°3 Prese da incasso CEE P17 32A 230V 2P + T 6h IP44

P/n. ECP-5S-32-3M