

Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): **AD 010**

P.IVA 01868240464 - Cod. Fisc. GLL FNC 53P02 L833R Iscr. C.C.I.A.A. Lucca n°177644



-230V / LED / IP44 / 1 pc / 5m / 2,5 kg

Diffuser and casing made of impact-resistant plastic (polycarbonate). One 230V socket at the back of the lamp as an option, multipositional arm, 5m rubber H07RN-F 3x1,5mm² cable, 127 LEDs (15,24W) powered by - 230V.

Abdeckung und Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff (Polycarbonat), 1 Steckdose 230 V im hinteren Teil der Leuchte, multipositionierter Arm 5 m Gummileitung H07RN-F 3x1,5mm², 127 LED (15,24 W) mit -230V - Spannung.

Diffuseur et corps en plastique résistant aux chocs (polycarbonate), en option: 1 prise 230V dans la partie arrière de la lampe, bras multipositions, câble en caoutchouc de 5m H07RN-F 3x1,5mm², 127 LED (15, 24W) alimentées CA 230V.


Плафон и корпус из ударопрочного поликарбоната, 1 розетка 230 В в задней части лампы, многопозиционный держатель, 5м провод с резиновой изоляцией H07RN-F 3 x 1,5мм², 127 LED (15,24 Вт), напряжение питания ~230 В

cat. no.	fiting	plug type*	stabilizer	protection class
887802	MAGNUM 127 LED with schuko socket	A	EVG	I

* plug types:



accessories:



MAGNUM 127 LED



-230V / LED / IP44 / 1 pc / 0,5m

Portable LED fitting. Diffuser and casing made of impact-resistant plastic (polycarbonate). Multipositional extension arm which facilitates correct positioning. One 230V socket at the back of the casing. 0.5m H07RN-F 3x1.5 feeder cable. On/off switch in the casing. 127 LEDs (15.24W) powered by 230V voltage constitute the lighting system. The fitting has two lighting modes - mains mode (LEDs powered from the mains cable) and emergency mode (LEDs powered from the battery). Lighting time for emergency mode: 4h. Charging time: 3h. Ni - MH 14,4V 1800 mAh.


Mobile LED-Leuchte. Abdeckung und Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff (Polycarbonat). Multipositions-Halter erleichtert die richtige Aufstellung. Im hinteren Gehäuseeteil befindet sich eine Steckdose 230 V. Zuleitung H07RN-F 3x1,5, Länge 0,5 m. Im Gehäuse ist ein Schalter montiert. Als Leuchtmittel dienen 127 LEDs (15, 24 W), Spannung 230V. Die Leuchte verfügt über zwei Leuchtarten: mit Netzversorgung (LEDs werden aus dem Netz versorgt) und Notversorgung (LEDs werden aus der Batterie versorgt). Leuchtdauer bei Notversorgung: 4 Stunden, Ladezeit 3 Stunden. Batterie Ni - MH 14,4V 1800 mAh.

Projecteur à diodes. Vasque et corps en plastique résistant aux chocs (polycarbonate). Bras multipositions facilitant le positionnement. Dans la partie arrière du corps - une prise femelle 230V. Câble d'alimentation de 0,5m H07RN-F 3x1,5. Le corps est équipé d'un interrupteur. Système lumineux: 127 diodes LED (15,24W) alimentées CA 230V. Le luminaire fonctionne en 2 mode de luminescence: mode secteur (diodes alimentées du secteur) et mode de sécurité (diodes alimentées d'une batterie). Durée de luminescence en mode de sécurité 4h, durée de charge 3h. Batterie Ni - MH 14,4V 1800 mAh.

Переносной диодный светильник. Плафон и корпус изготовлены из ударопрочного поликарбоната. Многопозиционный держатель. В задней части корпуса находится гнездо 230 В. Провод питания H07RN-F 3x1,5 длиной 5 м. В корпусе находится выключатель. Источник света: 127 диодов LED (15,24 В), питающихся от напряжения 230 В. 2 режима работы светильника: сетевой (питание диодов от сети) и аварийный (питание диодов от аккумулятора). Продолжительность свечения в аварийном режиме 4 ч, время зарядки 3 ч. Аккумулятор Ni - MH 14,4V 1800 мАч.

cat. no.	fiting	protection class
890185	MAGNUM AKKU with battery and schuko socket	I

MAGNUM AKKU WITH BATTERY



accessories:

