

## Avvolgicavi metallici



### Avvolgicavo portatile metallico serie MLX-100

Struttura in acciaio verniciata a fuoco previo trattamento di protezione anticorrosione, colore verde NATO.

Assale in acciaio Ø 16 mm per carichi fino 150kg,

Movimento del tamburo su robusti cuscinetti a sfera, pratica manovella ripiegabile per l'azionamento facile e preciso del tamburo, durante il trasporto può essere reclinata per evitare la sporgenza, con funzione di

blocco.

Maniglione superiore per facilitare gli spostamenti, e maniglie laterali.

Predisposto con base per movimentazione con mezzi meccanici, l'appoggio o il fissaggio a pavimento e di staffa laterale per il supporto di un connettore, asola di passaggio cavo. Dimensioni:

Tamburo esterno.....	: Ø 660 mm
Tamburo interno.....	: Ø 1000 mm
Larghezza tamburo.....	: 200 mm
Larghezza.....	: 510 mm
Altezza.....	: 1250 mm
Profondità.....	: 964 mm

Corredato di prolunga cavo elettrico per energia H07 RN-F, 20 metri lineari, sezione 5 x 35 mm<sup>2</sup>.

Ottima resistenza meccanica all'abrasione, al taglio, allo schiacciamento, ai colpi ed alle piegature, flessibilità inalterata con le escursioni termiche -25°C + 100°C.

Alle due estremità, collegate a regola d'arte, N°1 spina volante e N°1 presa volante CEE P17 125A 3P + N + T 6h IP67

**P/n. EL-MLX10-2035SV125**

Allestimenti specifici, sia dimensionali che di allestimento sono costruiti su specifica del cliente.