

Presenti su Mercato Elettronico della P.A.

web: www.elgaitalia.com - socio CEI 05085 - Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): **AD 010**

P.IVA 01868240464 - Cod. Fisc. GLL FNC 53P02 L833R - Iscr. C.C.I.A.A. Lucca n°177644

Magazzino - Officina - Tel./Fax. +39 0584 617951 - via Mincio n° 67 - 55043 Lido di Camaiore (LU)

S.T. AVVOLGICAVO PORTATILE 28V d.c.

Rullo avvolgicavo in gomma butilica dura resistente agli olii, acidi, benzine, solventi industriali, antinvecchiante e autoestinguente (GLOW WIRE TEST 960°C).

Telaio portante in tubolare di acciaio, piegato ed elettrosaldato con verniciatura a forno, previo sgrassaggio fondo anticorrosivo, fermo posteriore per il bloccaggio del rullo avvolgicavo, piastra di chiusura in PVC con viteria di bloccaggio in acciaio inox aisi 316 e ferma-cavo interno.

Grado di protezione.....: IP54 (Norme CEI 70-1 e IEC 529).

Classe di isolamento.....: completo (Norma CEI 64-8 e CEI 17-13/1).

Dimensioni.....: 380 x 300 x 220 mm. (H x L x P).

Diametro tamburo.....: 300mm.

Corredato di n° 1 presa fissa Marechal DSN1 IP66/67 2P+2P 20A 28V DC codice 611415N000S81, 20 metri cavo flessibile H07 RN-F 2x2,5 mmq e spina mobile Marechal DSN1 IP66/67 2P+2P 20A 28V DC completa di impugnatura e pressacavo codice Marechal 611A013

