

Presenti su Mercato Elettronico della P.A.

web: www.elgaitalia.com - socio CEI 05085 - Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): **AD 010**

P.IVA 01868240464 - Cod. Fisc. GLL FNC 53P02 L833R - Iscr. C.C.I.A.A. Lucca n°177644

Magazzino - Officina - Tel./Fax. +39 0584 617951 - via Mincio n° 67 - 55043 Lido di Camaiore (LU)

S.T. Dispositivo crepuscolare mobile interlinea 16A



Dispositivo crepuscolare mobile interlinea composto da una spina mobile CEE P17 16A 230V 1P + N + T 6h, grado di protezione IP67 (Norme IEC 529, CEI 70-1 e EN 60529) realizzata in materiale termoplastico ad elevate caratteristiche di resistenza all'urto ed a elevata stabilità dimensionale, 0,50 m cavo elettrico H07 RN-F 3G2,5 contenitore in robusto materiale isolante grado di protezione IP55 (Norme IEC 529, CEI 70-1 e EN 60529), interruttore crepuscolare, in uscita 0,50 m cavo elettrico H07 RN-F 3G2,5 ed una presa mobile CEE P17 16A 230V 1P + N + T 6h, grado di protezione IP67 (Norme IEC 529, CEI 70-1 e EN 60529) realizzata in materiale termoplastico ad elevate caratteristiche di resistenza all'urto ed a elevata stabilità dimensionale .

P/n. EL-CRE16A