

Quadro elettrico di distribuzione 16A

Contenitore stampato ad iniezione in polycarbonato, colore nero, a totale isolamento, autoestinguente, leggero, ottima resistenza meccanica ed all'invecchiamento. Viti di fissaggio del coperchio in acciaio INOX. Dimensioni 450 x 105 x 120 mm.(L x H x I). Sportello in polycarbonato infrangibile trasparente con chiusura a mezzo due viti di blocco e con molla di ritorno in acciaio INOX e guarnizione di tenuta a garanzia del grado di protezione IP55 (Norme IEC 529, CEI 70-1 e EN 60529). Il coperchio dell'armatura ha una apposita guarnizione in rilievo che garantisce il doppio isolamento e il grado di protezione.



CONFORMITA':

Conformità alle Norme CEI 17-13/1 (EN 60439-1) secondo la Direttiva Comunitaria CEE 73/23.

ALIMENTAZIONE: n° 1 spina volante a norme CEE P17 2P+T 16A 230V 6h grado di protezione contro la penetrazione dei corpi solidi e liquidi IP67 secondo IEC 529 e CEI EN 60529, realizzata in materiale termoplastico ad elevate caratteristiche di resistenza all'urto ed a elevata stabilità dimensionale collegata a 5 metri cavo elettrico flessibile H07 RN-F sezione 3 x 2,5 mm².

Ingresso nella scatola con pressavo stagno e dispositivo antistrappo interno.

PROTEZIONI, SEGNALAZIONE E MANOVRA:

n° 1 interruttore generale automatico magnetotermico differenziale MOELLER 1P+N 16A 30 mA.

DISTRIBUZIONE:

n°2 prese da incasso di tipo UNEL schuko bivalente 10-16A 2P+T grado di protezione contro la penetrazione dei corpi solidi e liquidi IP55, CEI EN 60529 e IEC 529.

n° 1 presa da incasso a norme CEE P17 2P+T 16A 230V 6h IP67, grado di protezione contro la penetrazione dei corpi solidi e liquidi IP67, CEI EN 60529 e IEC 529. Involucro in tecnopolimero autoestinguente ad elevata resistenza meccanica. Resistenza ai principali agenti chimici. Spinotti interni realizzati in ottone.

NOTE:

Grado di protezione totale IP55

Cablato, collaudato e pronto per l'utilizzo.

Completo di schema elettrico e Dichiarazione di Conformità