Servizi
Rappresentanze
Consulenza
Progettazione
Produzione
Forniture

ELGA di Gallione Franco
via del Giglio n°65/B
55049 Viareggio (LU) ITALIA
tel. +39 0584 944868
fax. +39 0584 944851
E-mail: info@elgaitalia.com

web: www.elgaitalia.com - Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): **AD 010**
P.IVA 01868240464 - Cod. Fisc. GLL FNC 53P02 L833R - Iscr. C.C.I.A.A. Lucca n°177644

SCHEDA TECNICA UPS KT-120-210-310

UPS RACK SERIE HIGH TEC – ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE TECNOLOGIA DI ULTIMA GENERAZIONE COMPLETAMENTE DIGITALE MONOFASE 230V

	GRUPPO DI CONTINUITA' SERIE KT DIGITAL SYSTEM – ONDA SINUSOIDALE	
	Tecnologia	On-Line Doppia Conversione a Microprocessore
	Potenza nominale	1200VA – 2100VA – 3100VA
	Tensione di ingresso	Da 165V a 276V Monofase
	Tensione di uscita	230 VAC +/- 3%
	Frequenza di ingresso	50/60Hz
	Frequenza di uscita	50Hz 0,05Hz
	Forma d'onda di uscita	sinusoidale
	Autonomia batterie	15' (espandibile fino a 60')
	FUNZIONI E CARATTERISTICHE - Controllo tramite microprocessore - PFC (Power Factor Corrector) di Serie (Piano CEE per il risparmio energetico) -Booster input di serie -By Pass automatico e Manuale di serie -Pannello di Controllo generale -Computer Interface di serie -Tempo di intervento Zero (puro On-Line) -Tecnologia ad alta frequenza ultima generazione - Supporto scheda SNMP (optional) - Manuale in Italiano - Certificazione CE -Dimensioni e Pesi contenuti	
	Dimensioni (mm)UPS con batterie standard	440x380x86,5(KT120) – 440x520x131(KT210-310)
	Peso (Kg)	13 21,5 – 26,5
	Dimensioni (mm) Cabinet battery	440 x 520 x 173
	Peso (Kg)	In funzione dell'autonomia