

Presenti su Mercato Elettronico della P.A.

web: [www.elgaitalia.com](http://www.elgaitalia.com) - socio CEI 05085 - Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): **AD 010**

P.IVA 01868240464 - Cod. Fisc. GLL FNC 53P02 L833R - Iscr. C.C.I.A.A. Lucca n°177644

Magazzino - Officina - Tel./Fax. +39 0584 617951 - via Mincio n° 67 - 55043 Lido di Camaiore (LU)

## S.T. Piattaforma di lavaggio per tende pneumatiche

### Elemento "A"



Per il singolo elemento  
Capacità statica 4000 kg  
Dimensioni 1200 x 1200 x 40 mm

### Elemento "B"



Per il singolo elemento  
Capacità statica 4000 kg  
Capacità dinamica 600 kg  
Dimensioni 1200 x 1200 x 140 mm

La **PIATTAFORMA GRIGLIATA** è la soluzione ideale per creare una pavimentazione facilmente rimovibile. Non richiede manutenzione, ha una straordinaria durata nel tempo, è immune all'umidità. Può essere stoccata all'aperto. Colori e materia prima: indefinito - ind.-RPP, posizionata sopra la struttura a pallet in alto nella pagina consente di creare una superficie ad una buona distanza da superfici fangose o comunque non pulite, utilizzo campale o piani di lavaggio per tende.

L'unione fra l'elemento superiore e quello inferiore fra gli elementi contigui di una piattaforma può essere realizzata con diversi metodi, dal più spartano fil di ferro a fascette nella molteplicità di scelta, alle molle che seguono.

Clip di ritenuta per pavimentazione campale, la clip assicura l'unione fra loro dei moduli e degli elementi superiori ed inferiori componenti il singolo modulo. Realizzazione in acciaio spessore 0,8 x 35 C67 UNI3545, stampaggio a freddo con successivo ciclo di tempra in atmosfera controllata (azoto) e rinvenimento in forno a ciclone con circolazione forzata di aria calda. Durezza finale 42 ÷ 48 HRC. Tolleranze generali conformi UNI ISO 2768/1-M. Trattamento di protezione superficiale realizzato con procedimento di zincatura elettrolitica passivazione nera.



Clip doppia di ritenuta per elementi di pavimentazione campale inserimento dall'alto, immagine indicativa di massima. **P/n. CLIP-PAV-IS-2**



Clip singola di ritenuta per elementi di pavimentazione campale inserimento laterale, immagine indicativa di massima. **P/n. CLIP-PAV-IS-1**