Elga Tecnica Industriale

Servizi
Rappresentanze
Consulenza
Progettazione
Produzione
Forniture

ELGA di Gallione Franco
via del Giglio n°65/B
55049 Viareggio (LU) ITALIA
tel. +39 0584 944868
fax. +39 0584 944851
E-mail: fgallione@tiscali.it

Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): **AD 010**
P.IVA 01868240464 - Cod. Fisc. GLL FNC 53P02 L833R Iscr. C.C.I.A.A. Lucca n°177644

GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA IN POLIESTERE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Temperatura in uso continuo: da -50°a +150°C . Punte a +220°C
- Eccellente resistenza ai solventi ed alle atmosfere chimiche usuali
- Eccellente resistenza all'umidità e alle forme
- Eccellente resistenza all'abrasione
- La guaina espandibile permette un cablaggio più facile su una vasta gamma di diametri da ricoprire
- Colore standard: nero
- Colore grigio a richiesta (rif. GPE G)
- Altri diametri: consultateci
- Guaine tagliate a misura: consultateci
- Treccia in monofilamento di Rilsan per una resistenza migliore all'abrasione (filo di diametro 0,30 mm): rif. RN e RG (consultateci)
- Da GETP 03 a GETP 10: matasse da 100 m
- Da GETP 12 a GETP 30: matasse da 50 m
- Da GETP 40 a GETP 50: matasse da 25 m

CONFORMITA'

- IEC/EN 60684-1 - IEC/EN 60684-2 - IEC/EN 60684-3 parti dal 340 al 342.

Soddisfa la prova d'infiammabilità UL/VW-1 se indicato

APPLICAZIONI

- Cablaggio di fasci di cavi elettrici
- Protezione dell' insieme alle contrazioni meccaniche severe (abrasione, taglio,
flessioni alternate, passaggio di entrate…)

Riferimento	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
Diametro nominale mm	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
Minimo mm	1	2	3	4	5	6	8	10	13	14	17	25	35
Massimo mm	6	7	9	11	13	17	21	24	28	36	43	60	75
Spessore parete nominale mm	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4