

FalconLift[®]



TRASPALLET Standard

Hand Pallet Standard



2006

Modello / Model	FLP20S	FLP20L	FLP25S	FLP25L	FLP30S	FLP30L	FLP20SS	FLP20LS
Portata / Capacity	2000		2500		3000		2000	
Alt. max. forche / Max. forks height	200							
Alt. min. forche / Min. forks height	85							
Lunghezza forche / Forks length	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Larghezza forche / Overall forks width	540	680	540	680	540	680	540	680
Larghezza forca / Individual fork width	150							
Rulli / Load rollers	2 / 4 Rulli (a richiesta)				ø 82 Poliuretano			
Ruote / Steering wheels	ø 200 Gomma/ Poliuretano							
Peso / Net weight	75	78	77	80	85	88	75	78
Opzione / Option							Quick Lifting	

Disponibile lunghezza forche/ Forks length available / Disponible longueur de fourches
800 / 900 / 1000 / 1500 / 1800 / 2000



**Pompa idraulica, completamente sigillata, con valvola di sovraccarico.
Guarnizioni di tenuta di produzione tedesca.**

Totally sealed hydraulic pump with overload valve. Seal kits made in Germany
Pompe hydraulique, totalement hermétique avec valve de sécurité de surcharge. Kit joints de production allemande

Telaio con forche a sezione "C" progettato per sopportare carichi fino a 3.000 kg.

Frame with "C" section reinforced forks designed to carry heavy loads up to 3000 kg
Châssis robuste avec fourches forgées à section "C" faites pour supporter des charges jusqu'à 3 tonnes

due rulli in nylon in testa alla forca agevolano l'operatore durante l'utilizzo e proteggono le ruote di carico ed il pallet.

Two nylon entry and exit rollers prevent physical exertion of the operator and preserve load wheels and pallet
Deux galets d'entrée en nylon facilitent l'utilisation du transpalette et préservent les galets et la palette

Rulli di carico: singoli o doppi in poliuretano

Load rollers: Single or Tandem in Polyurethane
Galets porteurs: simples ou doubles en polyuréthane

Ruote del timone: in gomma (FLP20) - in poliuretano (FLP25 - FLP30)

Steering wheels: Rubber (FLP20) - Polyurethane (FLP25 - FLP30)
Roues directrices: en caoutchouc (FLP20) en polyuréthane (FLP25-FLP30)

Opzione: Quick lifting, sollevamento rapido (1:2)

Option: Quick lifting
Option: Levée rapide