

PULSANTIERE E SCATOLE DI DERIVAZIONE



Realizzate in acciaio inox EN 1.4301 (AISI 304) Spessore 12/10 finemente satinato.
A richiesta possono essere fornite con acciai inossidabili diversi e personalizzate secondo esigenze specifiche.

Le avanzate tecniche di saldatura utilizzate consentono di mantenere inalterata la composizione chimica del materiale, evitando fenomeni di corrosione nelle zone di saldatura.

Il coperchio è fissato con viti speciali M5 "antiperdita".

Guarnizione in gomma neoprenica espansa a cellule chiuse, antiolio e autoestinguente.

Il grado di protezione, installando correttamente componentistica adeguata, è IP66, in conformità alle norme CEI EN 60529.

Predisposizione per la messa a terra come da normative vigenti.

Per la pulsantiera viene fornito un apposito collare in ottone stagnato da posizionare sotto ad un blocco a contatto diretto con la lamiera.

Sul fondo sono applicati prigionieri M6 inox per fissare barre e profilati

La serie PS è forata sul coperchio per pulsanteria normalizzata Ø 22,5

La piastra interna è realizzata in sendzimir.

I contenitori della serie PS e DS possono essere pressurizzati secondo le norme CEI 64-2 e CEI 31-1 per impianti di sicurezza A-SI e custodie a sovrappressione interna Ex-p

Articolo	Descrizione	Dimensioni in mm	Prezzo netto/cad. €
ELIN20304	Scatola di derivazione	320 x 230 x 150	120,00
ELIN25304	Scatola di derivazione	320 x 280 x 150	126,00
ELIN43304	Scatola di derivazione	400 x 300 x 150	194,00