



*Servizi
Rappresentanze
Consulenza
Progettazione
Produzione
Forniture*

ELGA di Gallione Franco
via del Giglio n°65/B
55049 Viareggio (LU) ITALIA
tel. +39 0584 944868
fax. +39 0584 944851
E-mail: fgallione@tiscali.it

web: www.elgaitalia.com - Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): **AD 010**
P.IVA 01868240464 - Cod. Fisc. GLL FNC 53P02 L833R - Iscr. C.C.I.A.A. Lucca n°177644

CARATTERISTICHE TECNICHE PVC 650

Tessuto poliestere spalmato in pvc

<i>Caratteristiche</i>	<i>Valori</i>
Fibra tessile	100% poliestere
Titolo del filato	Ordito 1100 Dtex Trama 1100 Dtex
Riduzioni	Trama 8 fili Ordito 8 fili
Armatura	Tela
Spalmatura	PVC plastificato
Peso	650 gr/mq +/- 5%
Resistenza alla trazione DIN 53354	Ordito > 250 DaN / 5 cm Trama > 250 DaN / 5 cm
Resistenza allo strappo DIN 53363	Ordito > 30 DaN Trama > 30 DaN
Resistenza al caldo	+ 70°C
Resistenza al freddo	- 30°C
Resistenza alla luce DIN 53388	Livello 7/8
Ignifugazione R.F. 3/77 e CSE RF 1/75	Classe 2 [^]
Aderenza	9 DaN / 5 cm