



*Servizi
Rappresentanze
Consulenza
Progettazione
Produzione
Forniture*

ELGA di Gallione Franco
via del Giglio n°65/B
55049 Viareggio (LU) ITALIA
tel. +39 0584 944868
fax. +39 0584 944851
E-mail: info@elgaitalia.com
E-mail pec: elgaitalia@pec.it

Presenti su Mercato Elettronico della P.A.

web: www.elgaitalia.com - socio CEI 05085 - Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): **AD 010**

P.IVA 01868240464 - Cod. Fisc. GLL FNC 53P02 L833R - Iscr. C.C.I.A.A. Lucca n°177644

Stabilimento - Tel./Fax. +39 0584 617951 - via del Commercio n° 42 - Z.I. Capezzano Pianore 55041 Camaiore (LU)

S.T. Derivatore mobile 400A standard Powerlock, (T-Splitter PowerSYNTAX® 400amp)

Corpo stampato in materiale isolante termoplastico autoestinguente (conforme VO per Norme UL 94, stabilizzato raggi UV, stabilità dimensionale da -30° a + 100°C) con guarnizioni di tenuta in gomma, grado di protezione IP65, doppio isolamento (classe II), collegamento interno realizzato con sbarra di rame per corrente nominale 400amp continuativi, dimensioni max. 220 x 160 x 59mm. (larghezza per altezza per profondità; incluso connettori installati).

IN:

un connettore da pannello maschio unipolare (panel drain) 400A "L1" o "L2" o "L3" o "N" o "PE" con colorazione standard UE 400V IP67 con pistoncino di blocco (secondary locking) e protezione supplementare a prova di dito IP2X; connettore munito di tappo di protezione antipolvere con cavetto in acciaio inox rivestito in gomma.

OUT:

due connettori da pannello femmina unipolari (panel source) 400A "L1" o "L2" o "L3" o "N" o "PE" con colorazione standard UE 400V IP67; connettori muniti di tappi di protezione antipolvere con cavetti in acciaio inox rivestiti in gomma.



P/n. L1-2X400BR
P/n. L2-2X400BL
P/n. L3-2X400GR
P/n. N-2X400BL
P/n. PE-2X400GV

COLORI DI IDENTIFICAZIONE

	TERRA	NEUTRO	LINEA 1	LINEA 2	LINEA 3
EUROPA					
U.K.					
AUSTRALIA					
U.S.A.					