

Presenti su Mercato Elettronico della P.A.

web: www.elgaitalia.com - socio CEI 05085 - Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): **AD 010**

P.IVA 01868240464 - Cod. Fisc. GLL FNC 53P02 L833R - Iscr. C.C.I.A.A. Lucca n°177644

Magazzino - Officina - Tel./Fax. +39 0584 617951 - via Mincio n° 67 - 55043 Lido di Camaiore (LU)

N.B. (in sede di ordine verificare minimo quantitativo fornibile)

Collante per PVC, barattolo da 1 kg (netto 850g) + Attivatore per collante, confezione per barattolo da 1 kg di collante (netto 850 g)



Tessuto poliestere spalmato PVC gr/mq 650 colore verde militare



N.B. (in sede di ordine verificare minimo quantitativo fornibile)

Confezione a tubo di collante tappabuchi professionale adatto per PVC, tessuto spalmato e gomma sintetica (gr. 20

P/n. SP17

TRIAC BT 40 mm (kit per teloni) 230V 1600W

Set di saldatura completo per l'industria, pavimenti e teloni.

Il TRIAC BT set soddisfa in quanto a funzionalità e design tutte le esigenze richieste ad un apparecchio per la lavorazione delle materie plastiche. Il suo peso di solo 1 Kg lo rende l'apparecchio più leggero della sua classe. Ogni TRIAC BT set viene fornito in compatta e solida custodia in plastica con gli accessori necessari all'utilizzatore.

- Leggero e maneggevole
- Impugnatura ergonomica



- Elemento riscaldante protetto elettronicamente
- Ugello di precisione integrato
- Protezione di riaccensione in caso di mancanza di corrente
- Set completo composto da TRIAC BT, accessori, elemento riscaldante di scorta e valigetta

TRIAC BT

Voltaggio	V~	230
Assorbimento	W	1600
Frequenza	Hz	50 / 60
Temperatura	°C	20 - 600
Flusso aria (20°C)	l/min	230
Livello rumore LpA	dB	65
Dimensione (L x H x ø)	mm	370 x 90, impugnatura Ø 56
Peso	g	1.0
Marchio di conformità		CE
Omologazione		Ⓢ
Certificazione		CCA
Classe di protezione II		□

P/n. 136.938